

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

## Mastic acrylique Non Crack Filler Plus



Aucun risque de craquelure et lissage parfait à sec ou mouillé.



Votre prix : **53,87€** HT

[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

Coloris	Blanc
Contenance	310 ml
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Oui
Préconisation métier	Tout métier
Durée de conservation (en mois)	12
Temps de formation de peau (en min)	10
Peut se peindre	Oui
Allongement à la rupture (en %)	340
Dureté Shore-A	38

<b>Température d'application maximum (en °C)</b>	40
<b>Température d'application minimum (en °C)</b>	5
<b>Résistance à la température maximum (en °C)</b>	80
<b>Résistance à la température minimum (en °C)</b>	-20
<b>Vitesse de polymérisation (mm/24h)</b>	0,7
<b>Utilisation</b>	Etanchéiter et joints autour de cloisons, murs, chambranles.
<b>Matériel d'application</b>	Pistolet manuel ou automatique.
<b>Spécificité</b>	Base plastoélastique et résines acryliques.
<b>Support d'utilisation</b>	Multi-matériaux
<b>Usage</b>	Intérieur
<b>Type de mastic</b>	Synthétiques

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>INN006</b>
<b>Marque</b>	Innotec
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-316