

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

Mastic acrylique 325



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Den Braven
Contenance	300 ml
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Spécificité	Base plastoélastique et résines acryliques.
Préconisation métier	Tout métier
Label SNJF façade	Oui
Durée de conservation (en mois)	12
Temps de formation de peau (en min)	7
Peut se peindre	Oui
Allongement à la rupture (en %)	350
Dureté Shore-A	18
Température d'application maximum (en	40

°C)

Température d'application minimum (en °C)

5

Résistance à la température maximum (en °C)

75

Résistance à la température minimum (en °C)

-20

Matériel d'application

Pistolet manuel ou automatique.

Utilisation

Joints de finition, de raccordement et bouchage de fissures.

Type de mastic

Synthétiques

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	USAGE	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<u>SOA001</u>	Blanc	Intérieur, Extérieur	
<u>SOA002</u>	Brun	Intérieur	
<u>SOA003</u>	Gris		
<u>SOA005</u>	Chêne		
<u>SOA0055</u>	Ton pierre		10-315