

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

## Mastic acrylique 306



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Den Braven
<b>Contenance</b>	300 ml
<b>Code couleur</b>	RAL 7045
<b>Résistance à la température minimum (en °C)</b>	-20
<b>Résistance à la température maximum (en °C)</b>	75
<b>Température d'application minimum (en °C)</b>	5
<b>Température d'application maximum (en °C)</b>	40
<b>Dureté Shore-A</b>	30
<b>Peut se peindre</b>	Oui
<b>Temps de formation de peau (en min)</b>	10

<b>Durée de conservation (en mois)</b>	12
<b>Label SNJF façade</b>	Oui
<b>Préconisation métier</b>	Tout métier
<b>Support d'utilisation</b>	Multi-matériaux
<b>Spécificité</b>	Base plastoélastique et résines acryliques.
<b>Allongement à la rupture (en %)</b>	400
<b>Matériel d'application</b>	Pistolet manuel ou automatique.
<b>Utilisation</b>	Joints de finition, de raccordement et bouchage de fissures.
<b>Usage</b>	Intérieur, Extérieur
<b>Type de mastic</b>	Synthétiques

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	SECTEUR - PAGE CATALOGUE	PRIX
<b><u>SOA006</u></b>	<b>Blanc</b>		<b>4,96 €</b>
<b><u>SOA008</u></b>	<b>Gris</b>	<b>10-315</b>	<b>9,44 €</b>