

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

Colle vinylique milieu sec prise rapide UR



Excellente résistance à l'arrachement. Translucide après séchage.



[Voir la fiche technique](#)



FABRIQUÉ EN FRANCE



Caractéristiques produit

Marque	Sader
Classe	D2
Ininflammable	Oui
Temps ouvert à 20°C (en min)	15
Durée de conservation (en mois)	18
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Température d'application minimum (en °C)	6
Norme NF EN 204	Oui
Rendement du produit	100 à 150 g/m ² pour collages de surfaces et 150 à 200 g/m ² pour des

	collages de bois massifs
Coloris	Blanc
Matériel d'application	Pinceau, spatule, brosse, rouleau, encolleuse
Type de colle	Vinylique
Usage	Intérieur
Fabrication française	Oui
Temps de pressage à 20% (en min)	20
Démarche de développement durable	Oui
Temps de séchage (en h)	4
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Matière	Polyacétate de vinyle
Utilisation	Permet l'assemblage de bois toutes essences et panneaux de bois, aboutage de bois massifs, menuiserie intérieures et placage de stratifiés sur panneaux de particules et panneaux MDF (hors ignifugés).
Secteur - Page catalogue	10-289

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	PRIX
CEC0131	750 g	32,52 €
CEC014	5 kg	119,10 €
CEC016	20 kg	490,56 €