

[Consommables de chantier](#) > [Adhésif et colle](#) > [Colle](#) >

## Colle vinylique bois Express

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Contenance                                  | 5 kg                 |
| Durée de conservation (en mois)             | 12                   |
| Temps ouvert à 20°C (en min)                | 5                    |
| Résistance finale (en kg/cm <sup>2</sup> )  | 40                   |
| Peut se peindre                             | Oui                  |
| Sans solvant                                | Oui                  |
| Température d'application minimum (en °C)   | 5                    |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 70                   |
| Rendement du produit                        | 150 g/m <sup>2</sup> |
| Matériel d'application                      | Pinceau              |
| Coloris                                     |                      |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Blanc                                                                                                                                                                                                                             |
| Classe                           | D2                                                                                                                                                                                                                                |
| Type de colle                    | Vinylique                                                                                                                                                                                                                         |
| Temps de pressage à 20% (en min) | 20                                                                                                                                                                                                                                |
| Usage                            | Intérieur                                                                                                                                                                                                                         |
| Temps de séchage (en h)          | 24                                                                                                                                                                                                                                |
| Norme NF EN 204                  | Oui                                                                                                                                                                                                                               |
| Utilisation                      | Permet le montage, le placage, le contre collage de stratifié sur panneau aggloméré et l'assemblage de profilés en bois massif, bandes de chant en bois, en polyester avec envers poncé ou en stratifié exceptés le PVC et l'ABS. |
| Matière                          | Polyacétate de vinyle                                                                                                                                                                                                             |

## Caractéristiques produit

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Référence                | <b>HEN0040</b> |
| Marque                   | Pattex         |
| Secteur - Page catalogue | 10-289         |