

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

## Colle vinylique Supracolle 305.0



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Kleiberit
<b>Classe</b>	D2
<b>Durée de conservation (en mois)</b>	12
<b>Temps ouvert à 20°C (en min)</b>	10
<b>Norme NF EN 204</b>	Oui
<b>Température d'application minimum (en °C)</b>	10
<b>Rendement du produit</b>	100 à 150 g/m <sup>2</sup> pour application automatique et 150 à 200 g/m <sup>2</sup> pour application manuelle
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau, spatule dentée, encolleuse manuelle ou automatique
<b>Coloris</b>	Beige

Type de colle	Vinylique
Démarche de développement durable	Oui
Temps de pressage à 20% (en min)	25
Usage	Intérieur
Fabrication européenne	Oui
Émissions COV dans l'air intérieur	A
Utilisation	Permet une utilisation universelle, collage de montage, cadres, panneaux stratifiés, joints de placage, joints et cadres en bois durs et tendres.
Matière	Polyacétate de vinyle

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<a href="#"><u>KLE010</u></a>	500 g	10-289
<a href="#"><u>KLE011</u></a>	4,5 kg	