

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

Colle vinylique Supracolle 305.0



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Kleiberit
Classe	D2
Durée de conservation (en mois)	12
Temps ouvert à 20°C (en min)	10
Norme NF EN 204	Oui
Température d'application minimum (en °C)	10
Rendement du produit	100 à 150 g/m ² pour application automatique et 150 à 200 g/m ² pour application manuelle
Matériel d'application	Pinceau, spatule dentée, encolleuse manuelle ou automatique
Coloris	Beige

Type de colle	Vinylique
Démarche de développement durable	Oui
Temps de pressage à 20% (en min)	25
Usage	Intérieur
Fabrication européenne	Oui
Émissions COV dans l'air intérieur	A
Utilisation	Permet une utilisation universelle, collage de montage, cadres, panneaux stratifiés, joints de placage, joints et cadres en bois durs et tendres.
Matière	Polyacétate de vinyle

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	SECTEUR - PAGE CATALOGUE	PRIX
<u>KLE010</u>	500 g	10-289	29,96 €
<u>KLE011</u>	4,5 kg		176,81 €