

Contrôle d'accès et domotique > Domotique et alarme > Détecteur de mouvement >

Détecteur de presence PIR



hager



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Hager
Type de détecteur	Mouvement
Angle de vision	140°
Type d'alimentation	Filaire
Puissance (W)	1500
Largeur (mm)	97
Hauteur (mm)	83
Tension d'alimentation (V)	230
Épaisseur (mm)	127
Type de pose	Murale
Portée du signal (en m)	16
Spécificité	Installation maximum à 2,5m. Le détecteur possède 2 modes de

	fonctionnement : Temporisé et Commande d'une minuterie.
Distance de détection	Portée frontale 16 m, portée latérale 12 m.
Infrarouge	Oui
Résistance à la température maximum (en °C)	55
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK04
Utilisation	Permet l'allumage d'une source lumineuse lorsqu'un mouvement est détecté dans la zone de surveillance.
Livré(e) avec	Obstructeurs sécables
Indice de protection (IP)	IP 55
Secteur - Page catalogue	2-129

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS
LOG045	Gris anthracite
LOG046	Blanc