

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Gâche électrique >

Gache electrique Beugnot N°3 1/2 TH



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Métalux
Matière	Bronze
Résistance (en N)	9000
Forme des bouts	Carrés
Longueur (mm)	120
Largeur (mm)	50
Type de pose	En applique
Contact de position	Non
Modèle	BEUGNOT N°3 1/2 TH
Position du 1/2 tour	1/2 tour en haut
Diode de protection	Non
Profondeur (mm)	50

Serrures compatibles

Serrures en applique verticales.

Type de gâche

Electrique

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE FONCTIONNEMENT	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (EN MA)	SENS	TENSION D'ALIMENTATION (V)	NATURE DU COURANT	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<u>BEU003</u>	À émission	700 mA en 12 VAC / 1500 mA en 12 VCC	Droite tirant et DIN gauche	12	VAC, VCC	
<u>BEU0031</u>	À rupture	500 mA en 12 VCC	Droite tirant et DIN gauche	12	VCC	2-30
<u>BEU0035</u>	À émission	800 mA en 24 VCC	Droite tirant et DIN gauche	24	VCC	2-30
<u>BEU0036</u>	À émission	800 mA en 24 VCC	Gauche tirant et DIN droit	24	VCC	2-30
<u>BEU004</u>	À émission	700 mA en 12 VAC / 1500 mA en 12 VCC	Gauche tirant et DIN droit	12	VAC, VCC	2-30
<u>BEU0041</u>	À rupture	500 mA en 12 VCC	Gauche tirant et DIN droit	12	VCC	2-30