

Vêtement de travail et EPI > Protection des pieds > Chaussures de sécurité >

## Bottes Piemontite S3 CI SRC amagnetique



Anses de préhension pour un chaussement plus aisé.

Voir la fiche technique



### Caractéristiques produit

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Marque                             | Coverguard                  |
| Préconisation métier               | Métiers du bâtiment         |
| Coloris                            | Marron                      |
| Type de chaussures                 | Bottes                      |
| Modèle                             | Piemontite                  |
| Genre                              | Homme                       |
| Niveau de sécurité de la chaussure | S3                          |
| Résistance à la glisse             | SRC                         |
| Matière de la semelle extérieure   | PU bi-densité               |
| Matière de la tige                 | Cuir de buffle pleine fleur |
| Matière de l'embout de protection  | Composite                   |
| Absorption d'énergie au talon (E)  | Oui                         |

|                                                     |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semelle anti-perforation (P)</b>                 | Oui                                                                                                                              |
| <b>Protection antistatique (A)</b>                  | Oui                                                                                                                              |
| <b>Semelle résistante aux hydrocarbures (FO)</b>    | Oui                                                                                                                              |
| <b>Embout résistant aux chocs et à l'écrasement</b> | Oui                                                                                                                              |
| <b>Semelle isolante contre le froid (CI)</b>        | Oui                                                                                                                              |
| <b>Amagnétique</b>                                  | Oui                                                                                                                              |
| <b>Matière de la doublure</b>                       | Fourrure polyester                                                                                                               |
| <b>Produit disponible sur commande</b>              | En 38, 39, 40 et 47                                                                                                              |
| <b>Norme EN ISO 20345</b>                           | Oui                                                                                                                              |
| <b>Descriptif</b>                                   | Chevilles rembourrées pour un meilleur maintien. Inserts anti-abrasion sur le talon. Renfort anti-torsion de la voute plantaire. |
| <b>Résistante à l'eau tige entière (WPA)</b>        | oui                                                                                                                              |
| <b>Secteur - Page catalogue</b>                     | 11-201                                                                                                                           |

## Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE            | POINTURE  |
|----------------------|-----------|
| <b><u>EUP090</u></b> | <b>41</b> |
| <b><u>EUP091</u></b> | <b>42</b> |
| <b><u>EUP092</u></b> | <b>43</b> |
| <b><u>EUP093</u></b> | <b>44</b> |
| <b><u>EUP094</u></b> | <b>45</b> |
| <b><u>EUP095</u></b> | <b>46</b> |