

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

## Colle vinylique Supracolle 314.3



Translucide après séchage.



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Kleiberit
<b>Classe</b>	D4
<b>Durée de conservation (en mois)</b>	8
<b>Temps ouvert à 20°C (en min)</b>	7
<b>Norme NF EN 204</b>	Oui
<b>Température d'application minimum (en °C)</b>	15
<b>Rendement du produit</b>	150 g/m <sup>2</sup> pour encollage manuel et 100 g/m <sup>2</sup> pour encollage automatique
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau, spatule, rouleau encolléur, encolleuse
<b>Coloris</b>	Blanc

Type de colle	Vinylique
Démarche de développement durable	Oui
Temps de pressage à 20% (en min)	20
Usage	Intérieur, Extérieur
Fabrication européenne	Oui
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Utilisation	Permet le collage de portes et fenêtres, tourillons, de bois durs et exotiques, panneaux stratifiés et fabrication de cloisons, éléments sandwich et d'escalier. Convient au collage à froid et à chaud.
Matière	Polyacétate de vinyle
Secteur - Page catalogue	10-290

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE
<a href="#"><u>KLE060</u></a>	1 kg
<a href="#"><u>KLE061</u></a>	4,5 kg
<a href="#"><u>KLE062</u></a>	28 kg