

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

Colle vinylique Supracolle 314.3



Translucide après séchage.



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Kleiberit
Classe	D4
Durée de conservation (en mois)	8
Temps ouvert à 20°C (en min)	7
Norme NF EN 204	Oui
Température d'application minimum (en °C)	15
Rendement du produit	150 g/m ² pour encollage manuel et 100 g/m ² pour encollage automatique
Matériel d'application	Pinceau, spatule, rouleau encolleur, encolleuse
Coloris	Blanc

Type de colle	Vinylique
Démarche de développement durable	Oui
Temps de pressage à 20% (en min)	20
Usage	Intérieur, Extérieur
Fabrication européenne	Oui
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Utilisation	Permet le collage de portes et fenêtres, tourillons, de bois durs et exotiques, panneaux stratifiés et fabrication de cloisons, éléments sandwich et d'escalier. Convient au collage à froid et à chaud.
Matière	Polyacétate de vinyle
Secteur - Page catalogue	10-290

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	PRIX
<u>KLE060</u>	1 kg	31,41 €
<u>KLE061</u>	4,5 kg	108,68 €
<u>KLE062</u>	28 kg	561,37 €