

## Coffret CO<sup>2</sup> bi-zone OpenDac



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Souchier
<b>Type de commande</b>	Pneumatique
<b>Nombre de fermetures</b>	1
<b>Nombre d'ouvertures</b>	2
<b>Matière</b>	Métal
<b>Spécificité</b>	Bizone.
<b>Type de module utilisable</b>	Électrique ou pneumatique
<b>Usage</b>	Permet la mise en sécurité des Dispositifs d'Evacuation Naturelle de Fumée et de Chaleur (DENFC) répartis en 2 zones de surface similaires à l'intérieur d'un même canton, d'une surface de plus de 500 m <sup>2</sup> qui peuvent être déclenchés par une seule et même ac
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-313

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE CARTOUCHE CO <sup>2</sup> MAXIMUM (EN G)	ARTICLES ASSOCIÉS	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)
<a href="#"><u>SOU315</u></a>	300/500	Pour cartouches CO <sub>2</sub> de 500 grammes maximum SOU0214, SOU02240, SOU0225, SOU02250, SOU0226, SOU0227, SOU0228, SOU0229, SOU0231 et SOU0232.	540	295	125
<a href="#"><u>SOU316</u></a>	500/1000	Pour cartouches CO <sub>2</sub> de 1000 grammes maximum SOU0214, SOU02240, SOU0225, SOU02250, SOU0226, SOU0227, SOU0228, SOU0229, SOU0231 et SOU0232.	660	265	180