

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Ventouse et bandeau ventouse > Ventouse >

Ventouse I500ER



Anti-rémanence mécanique.

Votre prix : **302,60€ HT**



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
10 ANS



Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 68
Épaisseur de la contreplaqué (en mm)	12
Largeur de la contreplaqué (en mm)	60
Résistance (en kg)	500
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Norme NF S61-937	oui, en 24 VCC
Garantie	10 ans
Matière	Inox
Utilisation	Pour verrouillage porte classique, bois, alu, PVC, et même porte issues

	de secours.
Type de fonctionnement	À rupture
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK10
Longueur de la contreplaqué (en mm)	185
Contact de position	Oui
Type de montage	Profil avec ventouses à monter sur bâti et profil avec contreplaqué à monter sur vantail, pour montage en tirant uniquement.
Consommation électrique (en mA)	550 mA en 12 VCC / 275 mA en 24 VCC
Spécificité	Pose en intérieur ou extérieur, inox toute épreuve.
Modèle	I500ER
Température d'utilisation minimale (en °C)	-40
Température d'utilisation maximale (en °C)	60
Type de pose	À encastrer
Composition	Visserie, aimant et contre-plaque.
Largeur de l'aimant (en mm)	64
Longueur de l'aimant (en mm)	228
Épaisseur de l'aimant (en mm)	37,5
Type de tension	Monophasé
Nature du courant	VCC

Caractéristiques produit

Référence	DIG0033
Marque	CDVI
Secteur - Page catalogue	2-40