

Coffret special serrurier HSS Cobalt 8%



Diamètres spécifiques aux cylindres de serrures.



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques techniques

Composition

- 7 trépans Ø 24, 27, 32, 35, 40, 52, 60 mm
- 2 mandrins
- 2 forets de centrage
- 1 adaptateur

Spécificité

Ø 24 : Pollux / Laperche / Zénith / Verrous standards, Ø 27 : Vak Picard / J.P.M. Cisa-SP / Vachette Eco, Ø 32 : J.P.M. Keso / Muel / Protège pompe, Ø 35 : Mottura / Tésa / Cavers / C.S, Ø 40 : Hermelis Picard, Ø 52 : Exclusive / Cavith / Iziz, Ø 60 : J.P.M. + / J.P.M. Oméga / Vachette 8000.

Support d'utilisation

Acier, Inox, PVC, Bois, Aluminium

Fabrication française

Oui

Utilisation

Pour serrurier.

| | |
|------------------------|---------------|
| Type de denture | HSS 8% Cobalt |
| Longueur utile (en mm) | 38 |

Caractéristiques produit

| | |
|--------------------------|---------------|
| Référence | ISO420 |
| Marque | Leman |
| Secteur - Page catalogue | 10-154 |