

Outilage électroportatif > Électroportatif > Boulonneuse à choc >

Boulonneuse à choc M18 FIW2F12

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
ANS
Voir conditions

Caractéristiques techniques

Couple de serrage maximum (en Nm)	339
Spécificité	Fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le boulon est desserré afin d'éviter de la chute du boulon ou tout endommagement de matière.
Modèle	M18 FIW2F12
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	2400
Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)	900
Cadence de frappe maximum (en cp/min)	3400
Cadence de frappe minimum (en cp/min)	1000



Tension d'alimentation (en V)	18
Type d'alimentation	Sur batterie
Garantie	3 ans sous conditions
Chargeur inclus	Non
Nombre de batterie(s) incluse(s)	Aucune
Type de porte-outils pour outillage	Carré mâle 1/2"
Nombre de vitesses	4
Led intégrée	Oui
Longueur (en mm)	124
Couple de desserrage (en Nm)	339
Format	Coffret de transport
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	MIW044
Marque	Milwaukee
Secteur - Page catalogue	9-56