

Outilage électroportatif > Électroportatif > Boulonneuse à choc >

Boulonneuse à choc M18 FIW2F12



Votre prix : **420,70€ HT**



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
ANS
VOIR CONDITIONS

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Couple de serrage maximum (en Nm) | 339 |
| Spécificité | Fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le boulon est desserré afin d'éviter de la chute du boulon ou tout endommagement de matière. |
| Modèle | M18 FIW2F12 |
| Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min) | 2400 |
| Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min) | 900 |
| Cadence de frappe maximum (en cp/min) | 3400 |
| Cadence de frappe minimum (en cp/min) | 1000 |



| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tension d'alimentation (en V) | 18 |
| Type d'alimentation | Sur batterie |
| Garantie | 3 ans sous conditions |
| Chargeur inclus | Non |
| Nombre de batterie(s) incluse(s) | Aucune |
| Type de porte-outils pour outillage | Carré mâle 1/2" |
| Nombre de vitesses | 4 |
| Led intégrée | Oui |
| Longueur (en mm) | 124 |
| Couple de desserrage (en Nm) | 339 |
| Format | Coffret de transport |
| Éligible au leasing | oui |

Caractéristiques produit

| | |
|--------------------------|---------------|
| Référence | MIW044 |
| Marque | Milwaukee |
| Secteur - Page catalogue | 9-56 |