# Rabot M18 BP-0




LE

Double lame en carbure réversible protégée par un patin de repos escamotable.

Voir la fiche technique

GARANTIE 3 ANS

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Profondeur de rabotage (mm, de 0 à)** | 2 |
| **Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)** | 14000 |
| **Profondeur de feuillure maximum (mm)** | 10,7 |
| **Type d'alimentation** | Sur batterie |
| **Garantie** | 3 ans sous conditions |
| **Chargeur inclus** | Non |
| **Valeur vibratoire (en m/s²)** | 4,30 |
| **Frein électrique** | Oui |

| | |
|---|---|
| **Poids (kg)** | 2,700 |
| **Largeur de rabotage (en mm)** | 82 |
| **Accessoire(s) inclus** | 1 jeu de lames réversibles, 1 sac à poussière et 1 guide parallèle |
| **Nombre de batterie(s) incluse(s)** | Aucune |
| **Format** | Boîte carton |
| **Modèle** | M18 BP-O |
| **Niveau sonore (dB)** | 82,80 |
| **Tension d'alimentation (V)** | 18 |
| **Éligible au leasing** | oui |

## Caractéristiques produit

| | |
|---|---|
| **Référence** | **MIW110** |
| **Marque** | Milwaukee |
| **Secteur - Page catalogue** | 9-221 |