

Outillage électroportatif > Électroportatif > Perforateur, burineur et piqueur > Perforateur >

Perforateur SDS+ PFH 26T



Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge.



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
ANS
voir conditions

Caractéristiques techniques

Force de frappe (en J)	2,4
Longueur du câble d'alimentation (m)	4
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	1500
Cadence de frappe maximum (en cp/min)	4500
Poids (kg)	2,400
Diamètre de perçage maximum dans le bois (mm)	30
Diamètre de perçage maximum dans le métal (mm)	13
Diamètre de perçage maximum dans le béton	26

(mm)	
Puissance (W)	800
Type d'alimentation	Filaire
Valeur vibratoire (en m/s²)	13,60
Garantie	3 ans sous conditions
Type de porte-outils pour outillage	SDS +
Format	Coffret de transport
Modèle	PFH 26 T
Fonction burinage	Non
Diamètre optimal dans le béton (en mm)	16
Niveau sonore (dB)	89,50
Utilisation	Idéal pour le perçage de trou dans le béton de 6 à 16 mm.
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	MIW160
Marque	Milwaukee
Secteur - Page catalogue	9-70