

Outillage électroportatif > Électroportatif > Perforateur, burineur et piqueur > Perforateur >

Perforateur SDS+ PFH 26T



Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge.



Votre prix : **294,06€** HT

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

| | |
|--|-------|
| Force de frappe (en J) | 2,4 |
| Longueur du câble d'alimentation (m) | 4 |
| Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min) | 1500 |
| Cadence de frappe maximum (en cp/min) | 4500 |
| Poids (kg) | 2,400 |
| Diamètre de perçage maximum dans le bois (mm) | 30 |
| Diamètre de perçage maximum dans le métal (mm) | 13 |
| Diamètre de perçage maximum dans le béton | 26 |

| | |
|---|---|
| (mm) | |
| Puissance (W) | 800 |
| Type d'alimentation | Filaire |
| Valeur vibratoire (en m/s²) | 13,60 |
| Garantie | 3 ans sous conditions |
| Type de porte-outils pour outillage | SDS + |
| Format | Coffret de transport |
| Modèle | PFH 26 T |
| Fonction burinage | Non |
| Diamètre optimal dans le béton (en mm) | 16 |
| Niveau sonore (dB) | 89,50 |
| Utilisation | Idéal pour le perçage de trou dans le béton de 6 à 16 mm. |
| Éligible au leasing | oui |

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Référence | MIW160 |
| Marque | Milwaukee |
| Secteur - Page catalogue | 9-70 |