

Vêtement de travail et EPI > Protection des pieds > Chaussures de sécurité >

Bottes Heracles S7 HI CI LG SC SR FO



S.24



Doublure qui protège du froid.

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	S24
Norme EN ISO 20345	Oui
Poids de la chaussure P.42-43 (en g)	790
Coloris	Beige
Type de chaussures	Bottes
Modèle	Heracles
Genre	Mixte
Niveau de sécurité de la chaussure	S7
Résistance à la glisse	SR
Absorption d'énergie au talon (E)	Oui

Semelle anti-perforation (P)	Oui
Protection antistatique (A)	Oui
Embout résistant aux chocs et à l'écrasement	Oui
Semelle isolante contre le froid (CI)	Oui
Semelle isolante contre la chaleur (HI)	Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (FO)	Oui
Matière de l'embout de protection	Fibre de verre
Matière de la doublure	Textile THINSULATE
Matière de la tige	Cuir nubuck
Matière de la semelle extérieure	PU bi-densité
Préconisation métier	Métiers du bâtiment
Descriptif	Embout de protection léger et athermique. Bout couvert DURATOE® en TPU offre une meilleure durée de vie. Doublure THINSULATE® qui protège du froid.
Résistante à l'eau tige entière (WPA)	oui
Système de grip sur échelles (LG)	oui
Résistance des pare-pierres à l'abrasion (SC)	oui
Travail sur sol meuble	Oui

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	POINTURE	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<u>SVQ0106</u>	36	
<u>SVQ100</u>	37	11-202
<u>SVQ101</u>	38	
<u>SVQ102</u>	39	11-202
<u>SVQ103</u>	40	
<u>SVQ104</u>	41	11-202
<u>SVQ105</u>	42	

RÉFÉRENCE	POINTURE	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<u>SVQ106</u>	43	11-202
<u>SVQ107</u>	44	
<u>SVQ108</u>	45	11-202
<u>SVQ109</u>	46	11-202
<u>SVQ110</u>	47	11-202
<u>SVQ111</u>	48	11-202
<u>SVQ112</u>		11-202