

[Vêtement de travail et EPI](#) > [Protection des mains](#) > [Gants](#) >

## Gants anti-coupure 41-1415

**PIP**

Confort, mains secs et résistance chaleur jusqu'à 350 °C.

Votre prix : **22,80€** HT[Voir la fiche technique](#)

EN 388



EN 511



EN 407

### Caractéristiques produit

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Marque                          | Pip Europe                   |
| Jauge (en nombre de mailles)    | 15                           |
| Enduction du gant               | 3/4 enduit mousse de nitrile |
| Texte associé à la norme EN 407 | X, 2, X, X, X, X             |
| Modèle                          | 41-1415                      |
| Matière du support              | Polyester                    |
| Norme EN 388                    | Oui                          |
| Norme EN 407                    | Oui                          |
| Norme EN 511                    | Oui                          |
| Type de poignet                 | Élastique                    |

|                                                            |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coloris du support                                         | Bleu, jaune                                                                                               |
| Sans couture                                               | Oui                                                                                                       |
| Type de protection de la main                              | Gants contre le froid                                                                                     |
| Spécificité                                                | Protection économique par temps froid, et excellente adhérence sur surfaces sèches, humides et huileuses. |
| Coloris de l'enduction                                     | Noir                                                                                                      |
| Utilisation                                                | Zones froides, alimentaire, construction.                                                                 |
| Qualifié contact alimentaire                               | Non                                                                                                       |
| Matière des poignets                                       | Tricot                                                                                                    |
| Protège-artère                                             | Non                                                                                                       |
| Personnalisation possible                                  | Non                                                                                                       |
| Hydrofuge                                                  | Oui                                                                                                       |
| Contenance                                                 | Par 1 paire                                                                                               |
| EN511 - Imperméable à l'eau (0/1)                          | X                                                                                                         |
| EN511 - Résistance au froid de contact (0 à 4)             | 2                                                                                                         |
| EN511 - Résistance au froid convectif (0 à 4)              | X                                                                                                         |
| EN388 - Résistance à la coupure ISO 13997 par lame (A à F) | C                                                                                                         |
| EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4)                | 2                                                                                                         |
| EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4)                  | 3                                                                                                         |
| EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5)           | X                                                                                                         |
| EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4)                    | 4                                                                                                         |
| Secteur - Page catalogue                                   | 11-60                                                                                                     |

## Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE     | TAILLE | LONGUEUR (MM) |
|---------------|--------|---------------|
| <u>PIP065</u> | 8      | 270           |
| <u>PIP066</u> | 9      | 280           |
| <u>PIP067</u> | 10     | 290           |