

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure anti-panique > Module extérieur >

Module extérieur électrique bequille et trou de cylindre Dom Mebo Mebe



Montage rapide et branchements électrique simple, changement de sens rapide avec une vis.



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

| | |
|--|---------------|
| Marque | Métalux |
| Sens | Réversible |
| Largeur (mm) | 36 |
| Hauteur (mm) | 166 |
| Tension d'alimentation (V) | 12, 24 |
| Nature du courant | VAC, VCC |
| Type de tension | Monophasé |
| Entraxe de fixation (mm) | 43 |
| Fonction | Clé I |
| Modèle | DOM MEBO-MEBE |
| Consommation électrique (en mA) | 1000 mA |

| | |
|---------------------------------|--|
| Clé prisonnière | Oui |
| Type de fonctionnement | Béquille et trou de cylindre, À émission |
| Utilisation | Permet de contrôler l'entrée d'une porte équipée d'une barre antipanique 1, 2 ou 3 points, CP100, TP100 et CP300, grâce à une solution de contrôle d'accès (badges clavier à codes) et permet de garantir une évacuation des personnes en sortie libre grâce à la barre antipanique installée en intérieur. |
| Livré(e) avec | Câble d'alimentation de 6 mètres. |
| Spécificité | Aucune modification de l'antipanique, produit filaire, indicateur d'ouverture par voyant et signal sonore, temporisation réglable de 3 à 20s, fonction clé prisonnière, existe avec poignée ou bouton. |
| Contact de position | Non |
| Matière | Alliage moulé sous pression. |
| Entraxe (mm) | 92 |
| Secteur - Page catalogue | 1-224 |

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | COLORIS | CODE COULEUR |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| <u>DYM610</u> | Gris aluminium | RAL 9006 |
| <u>DYM611</u> | Noir | RAL 9005 |
| <u>DYM612</u> | Blanc | RAL 9016 |