Gache electrique Profix 2



effeff ASSA ABLOY

LE

Précontrainte 200N en 12 VAC / 50N en 12 VCC.

Voir la fiche technique

GARANTIE 2 ANS

Caractéristiques produit

Marque	Eff eff
Résistance (en N)	3750
Diode de protection	Oui
Longueur (mm)	66
Largeur (mm)	20,10
Contact de position	Non
Matière	Zinc
Norme NF S61-937	Non
Résistance à la température minimum (en °C)	-15

Résistance à la température maximum (en °C)	40
Spécificité	Profix 2 (étroite).
Sens	Réversible
Forme des bouts	Carrés
Type de pose	À encastrer
Réglage de la profondeur du FaFix (mm)	3
Profondeur (mm)	25,50
Serrures compatibles	Serrures à mortaiser courantes.
Type de gâche	Électrique
Garantie	2 ans

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE FONCTIONNEMENT	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (EN MA)	TENSION D'ALIMENTATION (V)	TOLÉRANCE DE LA TENSION (V)	MODÈLE	NATURE DU COURANT	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
EFF321	À émission	250 mA en 12 VAC / 280 mA en 12 VCC - 500 mA en 24 VAC / 560 mA en 24 VCC	12, 24	min 10 / max 24	Série 118 PROFIX 2	VAC, VCC	2-14
EFF3210	À émission	60 mA en 24 VAC / 120 mA en 24 VCC	24	min 22 / max 42	Série 118 PROFIX 2	VAC, VCC	2-14
EFF322	À émission et contact stationnaire	250 mA en 12 VAC / 280 mA en 12 VCC - 500 mA en 24 VAC / 560 mA en 24 VCC	12	min 10 / max 24	Série 148 PROFIX 2	VAC, VCC	2-14
EFF323	À rupture	235 mA en 12 VCC	12	min 10,8 / max 13,2	Série 138 PROFIX 2	VCC	2-15
EFF324	À rupture	100 mA en 24 VCC	24	min 21.6 / max 26,4	Série 138 PROFIX 2	VCC	2-15