

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Gâche électrique >

Gâche électrique Profix 2



ASSA ABLOY



Précontrainte 200N en 12 VAC / 50N en 12 VCC.

[Voir la fiche technique](#)GARANTIE


Caractéristiques produit

Marque	EFF
Résistance (en N)	3750
Diode de protection	Oui
Longueur (en mm)	66
Largeur (en mm)	20,10
Contact de position	Non
Matière	Zinc
Norme NF S61-937	non
Résistance à la température minimum (en °C)	-15

Résistance à la température maximum (en °C)	40
Sens	Réversible
Forme des bouts	Carrés
Type de pose	À encastrer
Réglage de la profondeur du FaFix (en mm)	3
Type de tension	Monophasé
Profondeur (en mm)	25,50
Serrures compatibles	Serrures à mortaiser courantes.
Type de gâche	Electrique
Garantie	2 ans

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE FONCTIONNEMENT	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (EN mA)	TENSION D'ALIMENTATION (EN V)	TOLÉRANCE DE LA TENSION (V)	SPÉCIFICITÉ	MODÈLE	NATURE DU COURANT	SECTEUR - PAGE CATALOGUE	PRIX
EFF321	À émission	250 mA en 12 VAC / 280 mA en 12 VCC - 500 mA en 24 VAC / 560 mA en 24 VCC	12, 24	min 10 / max 24	Profix 2 (étroite).	Série 118 PROFIX 2	VAC, VCC	2-14	134,38 €
EFF3210	À émission	60 mA en 24 VAC / 120 mA en 24 VCC	24	min 22 / max 42	Semi étanche, Profix 2 (étroite).	STD 118 PROFIX 2	VAC, VCC	2-14	186,14 €
EFF322	À émission et contact stationnaire	250 mA en 12 VAC / 280 mA en 12 VCC - 500 mA en 24 VAC / 560 mA en 24 VCC	12	min 10 / max 24	Profix 2 (étroite).	Série 148 PROFIX 2	VAC, VCC	2-14	145,39 €
EFF323	À rupture	235 mA en 12 VCC	12	min 10,8 / max 13,2	Profix 2 (étroite).	Série 138 PROFIX 2	VCC	2-15	282,00 €
EFF324	À rupture	100 mA en 24 VCC	24	min 21,6 / max 24,4	Profix 2 (étroite).	Série 138 PROFIX 2	VCC	2-15	281,99 €