

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Gâche électrique >

Gache electrique Profix 2 W



effeff
ASSA ABLOY



Précontrainte 200N en 12 VAC / 50N en 12 VCC.



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
2
ANS

Caractéristiques produit

Marque	Eff eff
Résistance (en N)	3750
Forme des bouts	Carrés
Type de pose	À encastrer
Diode de protection	Oui
Longueur (mm)	66
Contact de position	Non
Indice de protection (IP)	IP 54
Matière	Zinc avec traitement anti corrosion
Norme NF S61-937	Non

Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Résistance à la température maximum (en °C)	50
Spécificité	Semi étanche, Profix 2 (étroite) et câble de raccordement 300 mm de long .
Sens	Réversible
Réglage de la profondeur du FaFix (mm)	3
Profondeur (mm)	25,50
Serrures compatibles	Serrures à mortaiser courantes.
Type de gâche	Electrique
Garantie	2 ans
Secteur - Page catalogue	2-15

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE FONCTIONNEMENT	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (EN MA)	MODÈLE	TENSION D'ALIMENTATION (V)	LARGEUR (MM)	TOLÉRANCE DE LA TENSION (V)	NATURE DU COURANT
EFF171	À émission	250 mA en 12 VAC / 280 mA en 12 VCC	Série 118W PROFIX 2	12	20,10	min 10 / max 24	VAC, VCC
EFF1710	À émission	60 mA en 24 VAC / 120 mA en 24 VCC	Série 118W PROFIX 2	24	20,10	min 22 / max 42	VAC, VCC
EFF172	À émission, contact stationnaire et décondamnation manuelle	250 mA en 12 VAC / 280 mA en 12 VCC	Série 148W PROFIX 2	12	20,10	min 10 / max 24	VAC, VCC
EFF173	À rupture	235 mA en 12 VCC	Série 138W PROFIX 2	12	20,10	min 10,8 / max 13,2	VCC
EFF174	À rupture	100 mA en 24 VCC	Série 138W PROFIX 2	24	17,90	min 21.6 / max 26,4	VCC