

Outillage électroportatif > Électroportatif > Ponceuse >

## Combine ponceur PON250



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
2  
ANS

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

### Caractéristiques techniques

|  |             |
|--|-------------|
| Garantie                                       | 2 ans       |
| Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min) | 1400        |
| Longueur de la bande (en mm)                   | 1219        |
| Largeur de la bande (en mm)                    | 150         |
| Diamètre du patin (en mm)                      | 250         |
| Puissance (W)                                  | 800         |
| Type d'alimentation                            | Filaire     |
| Type de fixation de l'abrasif                  | Autocollant |



|  |                          |
|--|--------------------------|
| Tension d'alimentation (en V)          | 230                      |
| Hauteur (en mm)                        | 470                      |
| Largeur (en mm)                        | 540                      |
| Vitesse de la bande maximum (en m/min) | 517                      |
| Longueur (en mm)                       | 630                      |
| Type de tension                        | Monophasé                |
| Fabrication française                  | Oui                      |
| Modèle                                 | PON250                   |
| Spécificité                            | Inclinaison jusqu'à 90°. |
| Éligible au leasing                    | oui                      |

#### Caractéristiques produit

|           |        |
|-----------|--------|
| Référence | ISO437 |
| Marque    | Leman  |