

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure en applique monopoint >

Serrure en applique monopoint Match



Pour un usage intensif.



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	JPM
Mise en poussant	Oui
Longueur du cylindre rond (en mm)	45
Type de pêne	Pêne demi-tour, Pêne dormant
Épaisseur du coffre (en mm)	25
Gâche incluse	Oui
Rappel du demi-tour à la clé	Oui
Cylindre inclus	Oui
Type de clé	Clé plate
Matière du coffre	Acier
Diamètre du cylindre (en mm)	25
Largeur de la gâche (en mm)	36

Pênes réglables	Non
Livré(e) avec	3 clés.
Utilisation	Pour porte palière, portail et portillon.
Fonction	Cylindre rond
Coloris du coffre	Noir
Usage	Intérieur, Extérieur
Spécificité	Les serrures à fouillot ont un carré de 7 mm pour les verticales et 6 mm pour les horizontales. L'entraxe varie 60 mm pour les serrures horizontales et 70 mm pour les verticales.
Nombre de points	1
Secteur - Page catalogue	1-173

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	SENS	AXE À (EN MM)	TYPE DE SERRURE	HAUTEUR DU COFFRE (EN MM)	LARGEUR DU COFFRE (EN MM)	MODÈLE	HAUTEUR DE LA GÂCHE (EN MM)	ENTRAXE (MM)	ÉPAISSEUR DE LA GÂCHE (EN MM)	CARRÉ (EN MM)
CHU095	Droite	70	Horizontale à tirage, en applique	99	143	Match 601210	99	60	44	6
CHU096	Gauche	70	Horizontale à tirage, en applique	99	143	Match 601210	99	60	44	6
CHU097	Droite	60	Horizontale à fouillot, en applique	99	143	Match 601710	99	60	45	7
CHU098	Gauche	60	Horizontale à fouillot, en applique	99	143	Match 601710	99	60	45	7
CHU0981	Droite	45	Verticale à tirage, en applique	130	82	Match 602210	129	70	45	
CHU0982	Gauche	45	Verticale à tirage, en applique	130	82	Match 602210	129	70	45	
CHU0983	Droite	45	Verticale à fouillot, en applique	130	82	Match 602110	129	70	45	
CHU0984	Gauche	45	Verticale à fouillot, en applique	130	82	Match 602110	129	70	45	