

Consommables de chantier > Huile, graisse, dégrippant > Huile et produit d'entretien des outils motorisés >

## Huile de protection eco-responsable ECOHUI



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



### Caractéristiques produit

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Marque                    | Obbia  |
| Recouvrable (en min)      | 240  |
| Temps de séchage (en min) | 30   |
| Matériel d'application    | Brosse/spalter ou rouleau laqueur  |
| Nettoyage du matériel     | À l'eau savonneuse   |
| Utilisation               | Finition et entretien des menuiseries intérieures.   |
| Application               | Agiter EcoHuile avant et pendant l'application. Appliquer avec une brosse / spalter ou un rouleau laqueur, en 3 couches . Respectez un temps de séchage de 4 heures entre les couches et égrainer avant la dernière couche au grain 180 - 240 pour un résultat |
| Fabrication française     | Oui  |

**Conception plus responsable**

Oui

**Secteur - Page catalogue**

10-264

## Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE     | CONTENANCE | PRIX            |
|---------------|------------|-----------------|
| <b>HAG220</b> | <b>1 L</b> | <b>77,83 €</b>  |
| <b>HAG221</b> | <b>5 L</b> | <b>311,52 €</b> |