

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

Pate reparation pour toiture WP7-301



Compatible avec tous les matériaux bitumineux et peut être fini avec des paillettes d'ardoise pour une protection UV supplémentaire.

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	TEC7
Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Résistance à la température maximum (en °C)	85
Température d'application minimum (en °C)	-15
Température d'application maximum (en °C)	40
Allongement à la rupture (en %)	170
Durée de conservation (en mois)	24
Préconisation métier	Couvreur
Spécificité	Avec du caoutchouc pour une flexibilité durable, du bitume pour une étanchéité parfaite et des fibres pour une résistance permanente.

Coloris	Noir
Utilisation	Pour étanchéité de toiture. Réparation à froid de fuites, fissures et cloques dans toitures en bitume et gouttières. Etancher des passages et des cheminées. Imperméabiliser des fondations (certifié EN 15814) des connexions, bords, dômes, balcons et terrasses.
Support d'utilisation	Bitume
Secteur - Page catalogue	10-317

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	MATÉRIEL D'APPLICATION	PRIX
<u>TEC970</u>	310 ml	Pistolet manuel ou automatique.	28,82 €
<u>TEC971</u>	4,4 L	Brosse / Spatule	188,92 €