

[Vêtement de travail et EPI](#) > [Protection des mains](#) > [Gants](#) >

Gants anti-coupure PHD54RED

**SINGER**
safety

LE



Bon maintien du gant et respirabilité avec l'enduction aux 3/4.

Votre prix : **18,35€** HT[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Singer
Jauge (en nombre de mailles)	13
Enduction du gant	3/4 mousse de nitrile et picots nitrile
Coloris de l'enduction	Noir
Utilisation	Industrie, second œuvre, agriculture, maintenance.
Modèle	PHD54RED
Type de protection de la main	Gants de manutention, Gants anti-coupures
Matière du support	Polyester, Polyéthylène, Élasthanne, Fibre de verre
Norme EN388	Oui
Type de poignet	Élastique

Coloris du support	Rouge
Certification	Oeko-tex
Norme ISO 9001	oui
Norme ISO 14001	oui
Matière des poignets	Tricot
Spécificité	Ajustement facile, excellente résistance à la coupure, prise antidérapante et durabilité augmentée.
Sans couture	Oui
Protège-artère	Non
Recyclable	Non
Personnalisation possible	Non
Hydrofuge	Non
Qualifié contact alimentaire	Non
Localisation du renfort sur le gant	Entre le pouce et l'index.
Texte associé à la norme EN407	X, 1, X, X, X, X
Norme EN407	Oui
Contenance	Par 10 paires
EN388 - Résistance à la coupure ISO 13997 par lame (A à F)	D
EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4)	3
EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4)	4
EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5)	X
EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4)	4
Conception plus responsable	Oui
Secteur - Page catalogue	11-62

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TAILLE
<u>SIR101</u>	8
<u>SIR102</u>	9



RÉFÉRENCE	TAILLE
<u>SIR103</u>	10
<u>SIR104</u>	11