

Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

Kit pour portail battant WINGO HI-SPEED



Fiable et silencieux, déverrouillage manuel.

Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 44
Vitesse d'ouverture (en m/s)	0,040
Force de traction (N)	1500
Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle	Oui
Programmable	Oui
Ouverture partielle pour piétons	Oui
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Résistance à la température maximum (en °C)	50
Usage en milieu humide	Oui
Poids (kg)	6,000
Tension d'alimentation (V)	24
Hauteur (mm)	95

Largeur (mm)	98
Puissance (W)	120
Type d'alimentation	Filaire
Indicateur lumineux	Oui
Pour usage domestique	Non
Longueur maximum du vantail (m)	3
Longueur (mm)	770
Application	Sur portail battant
Composition	<ul style="list-style-type: none"> - 2 émetteurs - 1 logique de commande avec récepteur - 1 paire de photocellules pour montage en applique - 1 lampe clignotante
Poids maximum du vantail (kg)	200
Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en H)	30
Nature du courant	VAC

Caractéristiques produit

Référence	NIE072
Marque	Nice
Secteur - Page catalogue	2-223