

Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

## Kit pour portail battant WINGO HI-SPEED



Fiable et silencieux, déverrouillage manuel.

Votre prix : **2 587,60€** HT

### Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 44
Vitesse d'ouverture (en m/s)	0,040
Force de traction (N)	1500
Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle	Oui
Programmable	Oui
Ouverture partielle pour piétons	Oui
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Résistance à la température maximum (en °C)	50
Usage en milieu humide	Oui
Poids (kg)	6,000
Tension d'alimentation (V)	24
Hauteur (mm)	95

<b>Largeur (mm)</b>	98
<b>Puissance (W)</b>	120
<b>Type d'alimentation</b>	Filaire
<b>Indicateur lumineux</b>	Oui
<b>Pour usage domestique</b>	Non
<b>Longueur maximum du vantail (m)</b>	3
<b>Longueur (mm)</b>	770
<b>Application</b>	Sur portail battant
<b>Composition</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 2 émetteurs</li><li>- 1 logique de commande avec récepteur</li><li>- 1 paire de photocellules pour montage en applique</li><li>- 1 lampe clignotante</li></ul>
<b>Poids maximum du vantail (kg)</b>	200
<b>Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en H)</b>	30
<b>Nature du courant</b>	VAC

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>NIE072</b>
<b>Marque</b>	Nice
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-223