

Électricité > Matériel électrique > Transformateur et alimentation électrique >

Coffret double alimentation ACM



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

| | |
|---|--------------|
| Marque | Izyx |
| Matière | Acier |
| Tension d'entrée (V) | 100 - 240VAC |
| Épaisseur du boîtier (en mm) | 116 |
| Largeur du boîtier (en mm) | 345 |
| Tension de sortie (V) | 12 - 24 VCC |
| Chargeur de batterie | Oui |
| Température d'utilisation minimale (en °C) | -20 |
| Température d'utilisation maximale (en °C) | 45 |
| Indicateur lumineux | Oui |

| | |
|---------------------------------|--|
| Technologie | Alimentation à découpage |
| Type de pose | Sur façade |
| Nombre de sorties | 2 |
| Fermeture/Ouverture | Par serrure à clé |
| Descriptif | Prévoir 1 batterie 12 V pour un fonctionnement en 12 V et 2 batteries 12 V pour un fonctionnement en 24V |
| Secteur - Page catalogue | 2-103 |

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | INTENSITÉ MAXIMUM (EN A) | LONGUEUR DU BOITIER (EN MM) | PUISSANCE (W) | CAPACITÉ DE CARTE ÉLECTRONIQUE | POIDS (KG) | PRIX |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------|
| TTR066 | 2 | 435 | 27,6 | 2 | 5,470 | 624,75 € |
| TTR067 | 4 | 705 | 110,4 | 3 | 8,580 | 1 060,65 € |