

Quincaillerie pour l'extérieur > Pour le volet > Penture et gond > Pentures >

Penture droite 11AS



Anticorrosion (traitement phorétique)

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Marque | Torbel |
| Matière | Acier |
| Coloris | Noir |
| Type de penture | Droite |
| Forme de la penture | Festonnée |
| Diamètre du noeud (en mm) | 14 |
| Spécificité | Trous de fixation ronds de 7,5 mm. |
| Largeur du fer (en mm) | 35 |
| Epaisseur du fer (en mm) | 5 |
| Livré(e) sans | Gond |
| Secteur - Page catalogue | 5-55 |

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | LONGUEUR DE LA PENTURE (EN MM) |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <u>TOB040</u> | 300 |
| <u>TOB041</u> | 350 |
| <u>TOB042</u> | 400 |



| RÉFÉRENCE | LONGUEUR DE LA PENTURE (EN MM) |
|---------------|-----------------------------------|
| <u>TOB043</u> | 450 |
| <u>TOB044</u> | 500 |
| <u>TOB045</u> | 550 |
| <u>TOB046</u> | 600 |
| <u>TOB047</u> | 700 |
| <u>TOB048</u> | 800 |