

Électricité > Matériel électrique > Transformateur et alimentation électrique >

Alimentation électrique en coffret PSW-12VCC



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--------------------------|
| Indice de protection (IP) | IP 66 |
| Fermeture/Ouverture | Par serrure à clé |
| Matière | Métal |
| Tension d'entrée (V) | 100 - 240VAC |
| Épaisseur du boîtier (en mm) | 150 |
| Chargeur de batterie | Oui |
| Température d'utilisation minimale (en °C) | -20 |
| Température d'utilisation maximale (en °C) | 45 |
| Technologie | Alimentation à découpage |
| Largeur du boîtier (en mm) | 250 |
| Poids (kg) | |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| | 7,900 |
| Capacité de la batterie (Ah) | 18 |
| Tension de sortie (V) | 12 VCC |
| Intensité maximum (en A) | 4,40 |
| Puissance (W) | 61 |
| Longueur du boîtier (en mm) | 300 |
| Indicateur lumineux | Oui |
| Capacité de carte électronique | 1 |
| Type de pose | Sur façade |
| Nombre de sorties | 2 |
| Descriptif | Prévoir 1 batterie 12 VCC |

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Référence | TTR068 |
| Marque | Izyx |
| Secteur - Page catalogue | 2-103 |