


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Ferme-porte, bras et accessoires > Bandeau avec sélecteur linéaire >

## Bandeau GSR-EMF 2 BG



dormakaba



Les ferme-portes doivent être choisis par rapport au poids et à la taille de la porte suivant la norme EN 1154 CE.

Pour réaliser les bandeaux suivants en 24 VDC, il faut :

- TS 91 G : **DOR326** et ajouter 2 x **DOR09430**. Largeur maxi du vantail : 930 mm et 60 kg
- TS 92 G : **DOR326** et ajouter 2 x **DOR0954**. Largeur maxi du vantail : 1100 mm et 80 kg
- TS 93 G : **DOR326** et ajouter 2 x **DOR1030**. Largeur maxi du vantail : 1250 mm et 100 kg



### Caractéristiques techniques

<b>Asservi</b>	Oui
<b>Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)</b>	Oui
<b>Marquage NF</b>	Oui
<b>Norme EN1154</b>	Oui
<b>Norme EN1155</b>	Oui
<b>Norme EN1158</b>	Oui
<b>Nombre de vantaux</b>	2
<b>Entraxe de la paumelle (en mm)</b>	1500 à 2500
<b>Retardement à la fermeture</b>	Oui
<b>Modèle</b>	GSR-EMF 2/BG



<b>Spécificité</b>	Angle d'ouverture : Vantail semi-fixe de 80° à 130° et Vantail de service de 80° à 150°
<b>Angle maximum d'ouverture (en °)</b>	150
<b>Nature du courant</b>	VCC
<b>Coloris</b>	Argent
<b>Norme NF S61-937</b>	oui
<b>Largeur minimum du vantail (en mm)</b>	600
<b>Tension d'alimentation (en V)</b>	24
<b>Utilisation</b>	Convient pour porte tiercée.
<b>Ferme-portes concernés</b>	TS 91 G, TS 92 G et TS 93 G
<b>Ferme-portes inclus</b>	Non
<b>Type de pose</b>	Coté opposé paumelles

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>DOR326</b>
<b>Marque</b>	Dormakaba
<b>Secteur - Page catalogue</b>	4-57