

Outillage électroportatif > Électroportatif > Pack électroportatif >


Pack poste a souder MMA Inverter



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Type d'alimentation	Filaire
Tension d'alimentation (V)	230
Composition	<p>Poste de soudage à l'arc MMA 160A</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réglage de la puissance min./max. (A) : 10/160 - Cycle de service 40° : 60% - 140 ampères / 100% - 108 ampères - Tension à vide (V) : 52 - Puissance absorbée (kVA) : 6 - Indice de protection (IP) : IP 21S - Ø d'électrode enrobée conseillée minimum (mm) : 1,6 - Dimensions (mm) : 370 x 130 x 225 - Poids (kg) : 4,4 <p>Livré avec : Avec câble masse et câble de pince</p> <p>Masque de soudage Truecolor LV1620</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ecran large (mm) : 92,5 x 42,5 - Cette cagoule dispose du système True-Color permettant un rendu des couleurs plus naturel - 2 capteurs de luminosité - Champs de réglage : 9-13 (opération de soudure) - Ecrans compatibles : ELC017 et ELC0171

**Mallette Stanley ToughSystem FatMax**

- Mallette grand volume avec manche télescopique TSTAK FatMax
- Capacité de charge (kg) : 30

Paire de gants de soudeur Delta Plus CA615K

- Matière : Cuir croûte de bovin traité anti-chaueur, cousu fils kevlar
- Utilisation : soudage, aciérie, forge, etc...
- Coupe : Américaine
- Longueur (cm) : 35
- EN 388 : 2003
- EN 407 : 2004
- EN 12477 : 2001/A1 : 2005 (type A)
- Coloris : Rouge

Baguette à souder 5100328 - Selectarc

- Etui de 5 kg d'électrodes enrobées acier rutile 6013
- Universelle, Ø 2,5 x 350 mm (1 étui=281 électrodes enrobées)

Caractéristiques produit

Référence	ELC900
Marque	Trenois Decamps