

Outilage à main > Outil de mesure > Niveau laser >

Niveau laser croix XR12-18V

**DEWALT****LE**

Mode pulsée. Embase magnétique.

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Composition**Niveau laser croix DCE822NG18-XJ :**

- Utilisation : Second oeuvre/finition
- Protection : IP54
- Laser croix + 2 points autonivelant +/-4°
- Précision : +/- 3 mm à 10 m
- Portée : 30 m (50 m avec détecteur)
- Plage de niveling : +/-4°
- Filetage trépied 1/4" et 5/8"

Cellule de détection pour croix et multilignes :

- Ecran LCD
- Pince de serrage
- Aimanté
- Portée : jusqu'à 50 m
- Pile 9 V

Type d'alimentation

Sur batterie

Portée avec cellule (en m)

50

Accessoire(s) inclus



| | |
|-----------------------------------|---|
| | 1 cellule de détection aimantée, 1 cible et 1 support mural |
| Type de filetage pour trépied | 1/4" et 5/8" |
| Format | Coffret de transport |
| Type de projection laser | 1 ligne horizontale, 1 ligne verticale |
| Type de laser | Laser croix et points |
| Coloris des traits | Vert |
| Plage de mise à niveau +/- (en °) | 4 |
| Précision de mesure | ± 3 mm à 10 m |
| Indice de protection (IP) | IP 54 |
| Livr(e) avec | 1 cible, 1 support mural |
| Compatible cellule de détection | Oui |
| Fonction Bluetooth | Non |
| Nombre de points | 2 |
| Modèle | DCE822NG18-XJ |
| Nombre de batterie(s) incluse(s) | Aucune |
| Tension d'alimentation (en V) | 12, 18 |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Portée sans cellule (en m) | 30 |
| Chargeur inclus | Non |

Caractéristiques produit

| | |
|-----------|---------------|
| Référence | ELU901 |
| Marque | Dewalt |