

Outillage à main > Outil de mesure > Niveau laser >

## Niveau laser croix XR12-18V



Mode pulsée. Embase magnétique.

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

#### Composition

#### Niveau laser croix DCE822NG18-XJ :

- Utilisation : Second oeuvre/ finition
- Protection : IP54
- Laser croix + 2 points autonivelant +/-4°
- Précision : +/- 3 mm à 10 m
- Portée : 30 m (50 m avec détecteur)
- Plage de nivellement : +/-4°
- Filetage trépied 1/4" et 5/8"

#### Cellule de détection pour croix et multilignes :

- Ecran LCD
- Pince de serrage
- Aimanté
- Portée : jusqu'à 50 m
- Pile 9 V

#### Type d'alimentation

Sur batterie

#### Portée avec cellule (en m)

50

#### Accessoire(s) inclus

	1 cellule de détection aimantée, 1 cible et 1 support mural
Type de filetage pour trépied	1/4" et 5/8"
Format	Coffret de transport
Type de projection laser	1 ligne horizontale, 1 ligne verticale
Type de laser	Laser croix et points
Coloris des traits	Vert
Plage de mise à niveau +/- (en °)	4
Précision de mesure	± 3 mm à 10 m
Indice de protection (IP)	IP 54
Livré(e) avec	1 cible, 1 support mural
Compatible cellule de détection	Oui
Fonction Bluetooth	Non
Nombre de points	2
Modèle	DCE822NG18-XJ
Nombre de batterie(s) incluse(s)	Aucune
Tension d'alimentation (V)	12, 18
Type de batterie	Li-Ion
Portée sans cellule (en m)	30
Chargeur inclus	Non

### Caractéristiques produit

Référence	<b>ELU901</b>
Marque	Dewalt