

Manutention, levage et rangement atelier > Équipement > Échelle, échafaudage > Plate-forme >

Plate-forme Veloce



TUBESCA-COMABI



Légère, compacte et ultra-mobile, cette plate-forme se faufile partout sur les chantiers.



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Tubesca
Nombre de tablettes	1
Matière	Aluminium
Conformité norme PIRL	Oui
Capacité de charge (kg)	150
Diamètre de la roue (en mm)	75
Spécificité	Norme EN 131-7. Roues escamotables, garde-corps rigide avec sangles anti-chute, plate-forme et marches striées antidérapantes, porte-outils compartimenté résistance jusqu'à 10 kg, stabilisateurs.
Modèle	Veloce
Préconisation métier	Tout métier

Secteur - Page catalogue

9-699

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LARGEUR AVEC STABILISATEUR(S) (EN MM)	NOMBRE TOTAL DE MARCHES	HAUTEUR DE TRAVAIL (MM)	LONGUEUR REPLIÉE (EN MM)	HAUTEUR DU PLATEAU (EN MM)	POIDS (KG)	LONGUEUR DÉPLOYÉE (EN MM)
TUB031	1600	5	3170	2580	1170	23,100	1410
TUB032	1790	6	3400	2830	1400	24,400	1570
TUB033	2120	7	3630	3080	1630	26,500	1760