

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Scellement chimique > Cartouche de scellement chimique >

Cartouche de résine NS



I.N.G. FIXATIONS



Sans styrène, pose en trous secs, humides et inondés sans perte de charge.



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Ing Fixations
Température d'application minimum (en °C)	-10
Température d'application maximum (en °C)	35
Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)	ETE 20/0136 ; ETE20/0135
Charge dans béton non fissuré pour tige M10 (kg)	950
Charge dans maçonnerie pour tige M10 avec tamis (kg)	100
Support d'utilisation	Béton, Parpaing, Pierre, Brique, Béton cellulaire
Durée de conservation (en mois)	12

ETA-CE	Oui
Utilisation	Enseignes, portails, gonds de volets, sabots de charpente, stores, chauffe-eau, climatiseurs, appareils sanitaires, antennes, équerres de bardage, etc.
Matière	Polyester
Secteur - Page catalogue	10-105

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	CONTENANCE
<u>SOA0725</u>	Ton pierre	300 ml
<u>SOA0726</u>	Gris	410 ml