

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Scellement chimique > Cartouche de scellement chimique >

## Scellement chimique FIS V ZERO 300 T pour tiges filetees



**fischer**   
SYSTEMES DE FIXATIONS



Sans substances nocives pour l'utilisateur et l'environnement.



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

Coloris	Gris
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	40
Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)	ETE 20/0572, ETE 21/0267, ETE 20/0574
Scellement pour trou immergé (selon dimensions)	Non
Démarche de développement durable	Oui
ETA-CE	Oui
Support d'utilisation	Béton fissuré, Béton non fissuré, Maçonneries creuses, Brique creuse,

	Brique pleine, Brique silicocalcaire
<b>Durée de la résistance au feu</b>	Classe de résistance au feu R120 et R240
<b>Durée de conservation (en mois)</b>	12
<b>Contenance</b>	300 ml
<b>Utilisation</b>	Auvents, paraboles, garde-corps, mains courantes, construction métallique, chemin de câbles, tuyauterie...
<b>Matière</b>	Vinylester
<b>Conception plus responsable</b>	Oui

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>RAW0350</b>
<b>Marque</b>	Fischer
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-106