

Outilage électroportatif > Électroportatif > Carotteuse et couronne à eau > Carotteuse >

Carotteuse a sec et a eau ETN162/3



Système simplifié de passage entre les carottages à eau / à sec, raccordements directs pour l'arrivée d'eau et pour le foret de centrage, embrayage à bain d'huile avec pompe, protection thermique et électronique de surcharge

Votre prix : **1 762,23€ HT**



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Livré(e) avec	2 clés 32 et 41, 1 disjoncteur différentiel, 1 poignée de maintien, 1 raccord tête de chat avec embout Gardena, 1 raccord avec embout de perçage à sec.
Carottage à sec	oui
Carottage à eau	oui
Diamètre maximum béton, pierre naturelle (eau) manuel (en mm)	162
Diamètre maximum brique, corps creux (sec) manuel (en mm)	202
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	2500
Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)	510
Longueur (en mm)	585



Tension d'alimentation (en V)	230
Hauteur (en mm)	125
Largeur (en mm)	340
Puissance (W)	2200
Type d'alimentation	Filaire
Nombre de vitesses	3
Avec bâti inclus	non

Caractéristiques produit

Référence	DIM002
Secteur - Page catalogue	9-100