

Outilage électroportatif > Électroportatif > Perforateur, burineur et piqueur > Perforateur >

## Perforateur burineur SDS-Max DCH735N-XJ



Système anti-rotation détectant la perte de contrôle, système de contrôle actif des vibrations, vitesse électronique et contrôle de la force de frappe, indicateurs LED de service et du système anti-rotation.



GARANTIE  
3 ANS  
voir conditions

### Caractéristiques techniques

|  |            |
|--|------------|
| Niveau sonore (en dB)                          | 108        |
| Force de frappe (en J)                         | 13,3       |
| Modèle   | DCH735N-XJ |
| Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min) | 355        |
| Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min) | 177        |
| Cadence de frappe maximum (en cp/min)          | 2705       |
| Cadence de frappe minimum (en cp/min)          | 1350       |
| Type de porte-outils pour outillage            | SDS Max    |
| Fonction burinage                              | Oui        |



|  |  |
|--|--|
| <b>Longueur (en mm)</b>                                  | 580  |
| <b>Tension d'alimentation (en V)</b>                     | 54   |
| <b>Diamètre de perçage maximum dans le béton (en mm)</b> | 48   |
| <b>Diamètre de perçage maximum avec trépan (en mm)</b>   | 125  |
| <b>Hauteur (en mm)</b>                                   | 284  |
| <b>Largeur (en mm)</b>                                   | 115  |
| <b>Type d'alimentation</b>                               | Sur batterie   |
| <b>Valeur vibratoire (en m/s<sup>2</sup>)</b>            | 9  |
| <b>Garantie</b>  | 3 ans sous conditions                                      |
| <b>Type de moteur</b>                                    | Sans charbon   |
| <b>Format</b>  | Coffret de transport                                       |
| <b>Accessoire(s) inclus</b>                              | 1 poignée latérale multi-position                          |
| <b>Chargeur inclus</b>                                   | Non  |
| <b>Nombre de batterie(s) incluse(s)</b>                  | Aucune   |
| <b>Diamètre optimal dans le béton (en mm)</b>            | 38   |
| <b>Led intégrée</b>                                      | Oui  |
| <b>Protection anti-retour</b>                            | Oui  |
| <b>Utilisation</b>                                       | Idéal pour le perçage de trou dans le béton de 25 à 38 mm. |
| <b>Éligible au leasing</b>                               | oui  |

## Caractéristiques produit

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Référence</b>                | <b>ELU444</b> |
| <b>Marque</b>                   | Dewalt        |
| <b>Secteur - Page catalogue</b> | 9-65          |