


Contrôle d'accès et domotique > Interphonie > Interphone >

Interphone video DS-KIS702



Transfert d'appel en WIFI via l'application (sans coût ou forfait de communication). Simple de programmation, simple d'utilisation.



Votre prix : **1 130,92€ HT**

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 65
Livr(e) avec	1 moniteur Wi-Fi avec mémoire d'images, étrier , 1 platine de rue et 1 alimentation, répartiteur avec connexion RJ45
Type d'écran	LCD tactile
Vision de jour	Oui
Vision nocturne	Oui
Haut-parleur intégré	Oui
Micro-intégré	Oui
Connecté(e)	Oui
Pour usage collectif	Oui
Pour usage domestique	Oui
Champ de vision de l'angle (en °)	180
Technologie	Filaire, WIFI



Épaisseur de la platine (en mm)	38
Hauteur de la platine (en mm)	117
Longueur de la platine (en mm)	107
Tension d'alimentation (en V)	24
Nature du courant	VCC
Taille du moniteur (en pouces)	7
Coloris du moniteur intérieur	Gris
Moniteur mains-libres	oui
Profondeur du moniteur (en mm)	24
Largeur du moniteur (en mm)	199
Hauteur du moniteur (en mm)	139
Spécificité	Système vidéo par bus 2 fils non polarisés. Moniteur intérieur tactile.
Modèle	DS-KIS702EY
Nombre de relais	2
Consommation électrique (en mA)	700
Capacité maximum de stockage (en Go)	32
Port micro SD	Oui
Nombre de transformateurs	1
Nombre de postes	1
Avec mémoire intégrée	Oui
Matière de la façade	Inox
Nombre de boutons	1
Utilisation	Maisons individuelles, applications tertiaires, collectifs
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Non
Combiné intégré	non
Carte SD fournie	Non
Informations relais	Contact sec ne pas dépasser 1 A pour émission ou rupture.



Type d'interphone	Video
Type de pose	En applique
Lecteur de badge	Non
Clavier électronique	Non

Caractéristiques produit

Référence	HIK002
Secteur - Page catalogue	2-209