

Outillage électroportatif > Électroportatif > Carotteuse et couronne à eau > Carotteuse >

Carotteuse a sec et a eau ETN162/3



Carotteuse à eau et à sec avec passage simplifié entre les deux fonctions, un bâti de soutien pour faciliter l'utilisation de la carotteuse, 2 couronnes Ø 82 et Ø 112 mm résistantes.

Votre prix : **3 423,92€** HT



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Avec bâti inclus	oui
Nombre de vitesses	3
Type d'alimentation	Filaire
Puissance (W)	2200
Largeur (mm)	340
Hauteur (mm)	125
Tension d'alimentation (V)	230
Poids (kg)	6,700
Longueur (mm)	585
Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)	510

Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	2500
Diamètre maximum brique, corps creux (sec) manuel (mm)	202
Diamètre maximum béton, pierre naturelle (eau) manuel (mm)	162
Carottage à eau	oui
Carottage à sec	oui
Livré(e) avec	2 clés 32 et 41, 1 disjoncteur différentiel, 1 poignée de maintien, 1 raccord tête de chat avec embout Gardena, 1 raccord avec embout de perçage à sec. 1 bâti BST182VS long. 995 mm, 1 pulvérisateur CB-35811 de 10 L, 1 couronne carrelage Ø 82 x L 50 mm et 1 couronne béton Ø 112 x L 450 mm.

Caractéristiques produit

Référence	DIM001
Secteur - Page catalogue	9-100