

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer multipoints >

Serrure a encastrer multipoints a tetiere filante FK60



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Métalux
Largeur de la tête (en mm)	24
Longueur de la tête (en mm)	1860
Hauteur cote D fixe (en mm)	956
Matière du coffre	Acier
Sens	Réversible
Nombre de points	3
Hauteur du coffre (en mm)	244
Entraxe (mm)	92
Point(s) de fermeture	Latéraux
Matière de la tête	Inox
Modèle	Kifkif TFK 60

Gâches haute et basse incluses	Oui
Épaisseur coffres auxiliaires (en mm)	18
Hauteur des coffres auxiliaires (en mm)	142
Largeur des coffres auxiliaires (en mm)	35,2
Type de pêne	Pêne demi-tour, Pêne dormant, 2 basculants
Rappel du demi-tour à la clé	Oui
Forme de la têtère	U
Épaisseur de la têtère (en mm)	6
Épaisseur du coffre (en mm)	18
Gâche centrale incluse	Non
Spécificité	La serrure genouillère vient remplacer un modèle 3 points mais, elle permet aussi de faire évoluer très facilement une serrure 1 point en 3 points. Le mouvement des pènes est assoupli grâce au mécanisme à engrenage.
Utilisation	Destiné aux profils aluminium.
Carré (en mm)	8
Type de serrure	À encastrer
Secteur - Page catalogue	1-161

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	AXE À (EN MM)	LARGEUR DU COFFRE (EN MM)
<u>DYM920</u>	21	36
<u>DYM921</u>	24	39
<u>DYM922</u>	26	41
<u>DYM923</u>	30	45