

Vêtement de travail et EPI > Protection des mains > Gants >

Gants de manutention FG1315-RN



Grand confort, dextérité et respirabilité accrue. Dos respirant.

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Pip Europe
Jauge (en nombre de mailles)	13
Enduction du gant	Latex crêpé
Utilisation	Démolition, construction, manutention, aménagement paysager.
Coloris de l'enduction	Noir
Sans couture	Oui
Type de protection de la main	Gants de manutention
Matière du support	Nylon
Norme EN388	Oui
Type de poignet	Élastique



Coloris du support	Rouge
Modèle	FG1315
Spécificité	Excellent adhérence sur surfaces sèches, légèrement humides et non huileuses.
Matière des poignets	Tricot
Protège-artère	Non
Personnalisation possible	Non
Hydrofuge	Non
Qualifié contact alimentaire	Non
Contenance	Par 1 paire
EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4)	1
EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4)	3
EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5)	1
EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4)	3
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TAILLE
<u>PIP088</u>	9
<u>PIP089</u>	10