

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure en applique monopoint >

Serrure en applique monopoint pour portail battant LAKQ H2L

**LOCINOX**[Voir la fiche technique](#)**FABRIQUÉ
EN FRANCE**

Caractéristiques techniques

Entraxe (mm)	60
Hauteur du coffre (en mm)	160
Largeur du coffre (en mm)	90
Épaisseur du coffre (en mm)	31
Utilisation	Pour portail battant.
Coloris du coffre	Argent
Rappel du demi-tour à la clé	Oui
Pour tube d'épaisseur (en mm)	40, 50 ou 60
Matière du coffre	Aluminium laqué



Livré(e) avec	3 clés et fixation.
Type de pêne	Pêne rond
Sens	Réversible
Cylindre inclus	Oui
Fonction	Cylindre européen
Axe à (en mm)	30
Pênes réglables	Oui
Fabrication française	Oui
Gâche incluse	Non
Spécificité	Réglage des pênes de 20 mm en continu sans démontage.
Usage	Intérieur, Extérieur
Nombre de points	1
Type de serrure	En applique

Caractéristiques produit

Référence	DEV0039
Marque	Locinox
Secteur - Page catalogue	1-203